

Water Health Care

ウォーターヘルスケアという、新習慣。

TRIM
NIHON TRIM CO., LTD.

トリム 電解水素水サーバー

家庭用整水器売上シェアNo.1の日本トリムが開発

※矢野経済研究所「2017年版浄水器・整水器市場の実態と展望」より



品番:
THS1-10P

熱水消毒・
殺菌性能搭載

オート殺菌

毎日80℃の熱水を循環させ、タンク・電解槽等本体内部の流水経路を自動洗浄します。さらに活性炭中空糸膜カートリッジで塩素や濁り、カビ臭、農薬、鉛を除去します。

医療にも応用されている
最先端の電解技術

高濃度水素水

水素ガスの注入(バブリング)ではなく、電気分解で水素水を生成。電解水透析の電解方式を導入しています。

水道直結だから、
煩わしさゼロ

オート給水

水道直結により、ガロンタンクを保管したり、入れ替える手間を省けます。

Electrolyzed hydrogen water

オフィス・病院・食堂・工場・スポーツクラブなど、大人数での飲用ができます

機能・特長

Function・Features

自動殺菌で 清潔・安心 殺菌洗浄システム

毎日80℃の熱水を循環させ
タンク・流水路を洗浄。
熱水洗浄後は自動で全排水。

大容量タンク


最大10L

2連浄水 カートリッジ


プレフィルター…粗ゴミ・汚れ除去。
活性炭中空糸膜フィルター…塩素・カビ臭・
農薬・鉛・濁り除去。

給水

排水




※流水経路イメージ



製品寸法

Product size



トリム電解水素水サーバー:主な仕様

型 式	THS1-10P	許 容 給 水 圧	0.15MPa~0.7MPa
外 形 寸 法	350mm(W)×1,250mm(H)×400mm(D) 転倒防止金具480mm(W)	定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz
重 量	約47kg(満水時 約62kg)	消 費 電 力	冷水:約300W 熱水洗浄時:約650W
殺 菌 対 策	自動熱水洗浄	設 置 環 境	直射日光の当たらない室内※1 (電源・給排水環境のないところは設置不可)
冷却タンク容量	10リットル	希望小売価格(税別)	1,250,000円(取付工事費別)

2連浄水カートリッジ仕様

	プレフィルター(PF)	ウルトラフィルター(UF)
ろ 過 材	不織布	活性炭・中空糸膜
処 理 水 量	30トン(水質・水圧により交換時期が早まる場合があります)	
除 去 物 質	0.5μm以上の物質	遊離残留塩素・溶解性鉛 ・CAT農薬・2MB(カビ臭)・濁り 除去率80%以上
希望小売価格(税別)	12,500円(セット価格)※2	

※本器は日本国内専用商品です。※本製品は改良のため予告なく仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。※掲載の製品の色は印刷ですので実際の色と異なる場合があります。

※1 設置条件については「トリム電解水素水サーバー設置下見チェックシート」をご確認ください。※2 保守メンテナンス及びカートリッジ交換は別途費用が発生します。

お求め・お問い合わせはこちらまで

(社)日本経済団体連合会会員 (社)日本病院会会員
(社)関西経済連合会会員 (財)機能水研究振興財団理事

株式会社日本トリム 東証一部上場
(証券コード:6788)

<http://www.nihon-trim.co.jp/>

本 社:大阪市北区梅田二丁目2番22号
ハービスENTオフィスタワー22F
支 社:札幌・仙台・東京・名古屋・広島・高知・福岡
その他事業所につきましては、当社ホームページをご覧ください。

フリーダイヤル



0120-328-106

2017年9月
第2版

